

Впечатлете клиентите си с печат на етикети в пет цвята с OKI Pro1050, дори и за малки тиражи!



Кажете „да“ на 5-цветния печат на етикети върху водоустойчиви и синтетични етикети, както и такива с метален ефект с принтера OKI Pro1050 (CMYK+White). Възползвайте се от голямото разнообразие на медии, съвместими с етикетния принтер на OKI.

Разгърнете пълния си потенциал

С OKI Pro1050 можете да печатате висококачествени и издръжливи етикети на конкурентна цена. А белият поддържащ слой Ви дава пъстри и живи цветове на дизайните. Можете да отпечатвате от 1 до 10 000 етикета, без ограничение в минималните количества.

Разширете хоризонта си с нови възможности за Вашия бизнес

Ето и някои сектори, които вече ползват 5-цветния принтер на OKI Pro1050:

- Храни
- Напитки
- Промислено и химическо производство
- Здравеопазване
- Козметика
- Логистика
- Производство в земеделието
- Печатни и рекламни агенции



Медии, върху които можете да печатате



Хартия

- Гланцирана хартия (glossy)
- Текстурирана хартия (textured)
- Гладка хартия (smooth)
- Хартия без покритие (uncoated)



Полиетилен (PE)



Полиестър (PET)



Полипропилен (PP)



Етикети, издръжащи на влага, ниски температури и UV лъчи

OKI Pro1050 произвежда висококачествени и издръжливи етикети, които удовлетворяват нуждите на производители и клиенти.

- Съвместим с BS5609 (стандарт за етикети върху опаковки, съдържащи опасни химикали)

Устойчивост на печата при:

- Вода и влага
- Омасляване
- Високи температури
- UV лъчи



Лесна настройка, минимално обучение, без стрес...

- Издръжливо устройство с лесна поддръжка
- Улесняване на работните процеси с roll-to-cut или roll rewinding
- Бърза настройка за печат на нов етикет само за няколко минути
- Лесно отпечатване на променливи данни
- Лесни за използване драйвъри и хардуер
- Печатате само това, от което се нуждаете и минимизирате разхищението на етикети

Разнообразие от медии за професионален печат на етикети



- Възможност за печат на разнообразни медии, включително хартия и синтетично фолио
- Печат на етикети за употреба на открито, за хладилни помещения, за храни, напитки и домакински стоки
- Етикетите могат да бъдат отпечатани без рязане (цяла отпечатна ролка) или всеки етикет да бъде отрязан след отпечатването му
- Създавайте сложни дизайни и пъстри изображения върху прозрачни или цветни медии, използвайки бял поддържащ слой.

OKI

TECHN-OPRO--

Характеристики на Pro1050

Printing Method	Digital 5 LED Full-color Electrophotographic Printing Method
Media Format	Roll
Media Type	Plain Paper, Film, Plain Paper Label, Glossy Paper Label, Film Label, Synthetic paper Label
Media Width	25.4 - 130.0mm
Media Thickness	0.076 - 0.25mm
Label Length	12.7 - 1,320.8mm
Label Width	25.4 - 126.0mm
Media Detection	Gap Black Mark (printed on back of liner) None
Roll Outer Diameter	Max. Φ 203.2mm (Φ 8")
Core Inner Diameter	Φ 76.2mm (Φ 3")
Roll Wind Direction	Face-out, Face-in
Print Width	Max. 125.76mm
Minimum Print Margin	Top:2.12mm Bottom:2.12mm Right:2.12mm Left:2.12mm
Cuttable Media Length	Min. 101.6mm
Print Resolution	1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi
Print Speed	Max. 152.4mm/s (6ips)
Interface	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed)
Protocol	TCP/IP
Printer Language	PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation, Adobe PostScript 3
Supported OS	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Processor	ARM CPU 1.2 GHz
Memory (Std./Max.)	2048 MB / 2048 MB
Hard Disk Drive	250 GB
Font	Adobe PostScript 136 fonts, PCL emulation 81 scalable fonts, 4 bitmap fonts
Media Sensors	Position adjustable Transmission Gap Sensor Position adjustable Reflective Black Mark (printed on back of liner) Sensor
Auto Cutter	Rotary blade Full cut
Dimensions(WxDxH)	1,040 x 477 x 441 mm
Weight(includes supplies)	Approx. 62.0 kg
Weight(not includes supplies)	Approx. 50.0 kg
Operating Environment	Operating: 10 - 30 °C, 20 - 70 %RH No condensation
Power Source	Single phase 230 VAC $\pm$ 10%, 50/60 Hz $\pm$ 2%
Power Consumption	Operating: Max. 1,200W / Ave. 740W Idle: 27W Power Save: < 25.0W
Safety& Environment Regulation	GS Mark, GS Mark, CE Mark
Unit Life	GS Mark, GS Mark, CE Mark
In the Box	DVD-ROM, Power cable